



Wszystkie gałzki arzeinikowe zasilające wyposażone w zawory termostatyczne dn 15

Wszystkie grzejniki płytowe zasilane od dołu z wkładką termostatyczną wyposażone w głowicę termostatyczną

schodowych, miejscach ogólnodostępnych zabezpieczone przed manipulacją przez osoby niepowołane



FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA LILIANA WOJCIECHOWSKA-ZGRAJA UL. NIEMCEWICZA 17 58-100 ŚWIDNICA		TEL 604 182 845 TEL/FAX 074 557 41 75 E-MAIL: LILIANA.ZGRAJA@WP.PL AGDART 2004 PL CD FS A72C16B8	
Autor: inż. Liliana Wojciechowska-Zgraja		Podpis:	
Autor: inż. Sylwia Zimnowada			
Obiekt	RAUŁÓŻ		
Inwestor	p.l.Niepodległości 1 58-350 Mieroszów Gmina Mieroszów		
Temat:	P.l.Niepodległości 1 58-350 Mieroszów PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.		
Nazwa rysunku:	RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA C.O.		
Data:		10.2011 r	
Skala:		1:100	
Nr rys.		4	

i i jego moc dla  $t_z/t_p=75/55^{\circ}\text{C}$

i jego moc dla  $t_z/t_p=75/55^{\circ}\text{C}$

Whęki do zamurowania

Oznaczenie pionu zasilającego budynek mieszkalny

OZNACZENIA:

1622 W  
ZZK/300/1200MHz22KV/500/1200mm  
1622 W

1000000

A 3x3 grid with a central square and four rectangles. The central square is white. The four rectangles are arranged around the central square, each with a different color: top (light blue), bottom (light green), left (light orange), and right (light purple).