

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Fundamenty			
1	KNR 2-01 d.1 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 4*1.5*1.5*1.0	m ³ m ³	 9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 2-01 d.1 0118-04 z.sz. 2.2.7. 9901	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VIII Wykop o ścianach pionowych. 4*1.5*1.5*0.5	m ³ m ³	 4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 2-02 d.1 0204-06	Stopy fundamentowe trapezowe żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu 4*1.2*1.2*1.0	m ³ m ³	 5.760	
				RAZEM	5.760
4	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 4*1.2*1.2*1.0*0.01	t t	 0.058	
				RAZEM	0.058
5	KNR 2-02 d.1 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 4*1.2*1.0*4	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
6	KNR 2-02 d.1 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 4*1.2*1.0*4	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
7	KNR 2-01 d.1 0320-0302	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.V-VI; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m 4*(1.5*1.5*1.0-1.2*1.2*1.0)	m ³ m ³	 3.240	
				RAZEM	3.240
2		Dostawa i montaż konstrukcji zadaszienia sceny			
8	d.2 wycena indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ KONSTRUKCJI ZADASZENIA SCENY	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pokrycie dachowe			
9	KNR-W 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 8.50*20.0	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
10	KNR-W 2-02 d.3 0514-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 20.0*2*0.15+8.50*2*0.20	m ² m ²	 9.400	
				RAZEM	9.400
11	KNR-W 2-02 d.3 0504-01 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe nachylenie połaci ponad 61 do 85 % 20.0*8.50	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
12	KNR-W 2-02 d.3 0505-03 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe nachylenie połaci ponad 61 do 85 % 20.0*8.50	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000